

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**АЛЮМИНИЕВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО АЗОТА**  
 В 2013, В 2015, В 2016, В 2026, В 2034, В 2035, В 2048

	<b>КОНТЕЙНЕРЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА</b>													
	В2013		В2015		В2016		В2026		В2034		В2035		В2048	
														
Полезный объем, л	13		15,8		16,4		26		35		35,9		48,5	
Пустой вес без канистр, кг	8,7		8,9		9,2		11,2		14		14,7		17,1	
Полный вес без канистр, кг	19,2		21,7		22,4		32,2		42,3		43,7		56,3	
Максимальная высота, мм	450		623		449		482		552		688		707	
Внешний диаметр, мм	380		310		450		480		480		480		500	
Диаметр горловины, мм	89		89		51		89		89		89		119	
Норма статической потери, л/сутки	0,22		0,24		0,13		0,25		0,28		0,17		0,27	
Время статического удержания, сутки	59		66		120		104		125		211		180	
Количество уровней стаканов	1		2		1		1		1		2		2	
Высота канистр, мм	110		270		110		110		110		270		270	
Внутренний диаметр канистр, мм	44	66	66	66	37	66	66	66	66	66	66	73	94	
Количество канистра	10	6	6	6	9	10	10	10	10	10	6	10	6	